DCA Chemical Technology

DCA-155

概述

DCA-155 是丙烯酸酯改性有机硅化合物，是兼备常规的有机硅类和丙烯酸酯类流平剂特点于一体的新型流平剂，既具有好的相容性又具有不稳泡的特点，既具有好的平坦性（长波流平）又具有好的防贝纳德漩涡扰动（短波流平）特点，同时采用聚丙烯酸酯改性链段提高了耐高温性。DCA-155 适用于制备高平坦性的漆膜。该产品不影响重涂。

理化数据

化学成分：聚丙烯酸酯改性硅油
外　　观：浅黄色透明溶液
活 性 份：80%
溶　　剂：二丙二醇醚

特性

1.流平性好，能提供镜面流平效果，同时兼备手感
2.相容性好且不稳泡
3.耐高温性能突出

应用领域

DCA-155 适用于各种涂料体系，包含但不局限于以下应用领域：
*双组份 PU
*氨基烤漆
*环氧树脂体系
*光固化涂料

添加方法

可在生产任何阶段加入

推荐用量

总配方的 0.1-1.0%，一般情况下添加量为总配方的 0.1-0.5%

包装储存

25KG 铁桶，储存于阴凉干燥处

广州市锐聚化工科技有限公司
地址：广东省广州市天河区中山大道中 439 号天银大厦 1116-1117 室
电话：+86 20 32371568　传真：+86 20 62824805　电子邮件：sales@decochemie.com　网址：www.decochemie.com