



DCA Chemical Technology

DCA-403

概述

DCA-403 是适用于溶剂型、无溶剂型体系的有机硅消泡剂，具有较强的消泡能力和较好的使用安全性，尤其对聚氨酯涂料厚膜的气泡消除效果显著，同时对体系透明性影响极小。

理化数据

化学成分：改性有机硅聚合物的溶液

外观：无色透明液体

活性份：1%

溶剂：二甲苯

特性

1. 很高的使用安全性，不易引起缩孔等漆膜缺陷
2. 很好的相容性，不易引起体系浑浊，不影响光泽
3. 有助于消除鱼眼、针孔、火山口和暗泡等缺陷
4. 消泡能力强，破泡速度快；对双组份聚氨酯反应生成的气泡消泡效果极其显著

应用领域

DCA-403 适用于各种溶剂型体系，包含但不局限以下应用领域：

*各种树脂体系的木器面漆

*基于长油醇酸、PU、氨基烤漆、热塑性丙烯酸、环氧、乙烯基树脂的普通工业漆（具体应用体系可参照应用体系推荐及说明）。

添加方法

可在生产的各个阶段加入

推荐用量

总配方的 0.1-1.0%，一般情况下添加量为总配方的 0.3%左右

包装储存

25KG 铁桶，储存于阴凉干燥处